

解体工事における廃棄物の処分先・処分方法等一覧（石綿、ダイオキシン類、PCB、汚染土等）

	分類	管理基準	解体工事で排出される産廃の種類	荷姿	収集運搬業者	処分業者	処理方法	処分地		
産業廃棄物	(石綿含有廃棄物)	重量で0.1%を超える石綿を含有するもの (非飛散性のもの)	・旧ごみケイカル板	フレコン又は透明ビニル 0.15mm又はフィルム梱包 (二重梱包) トラック積み(シート掛)	大栄環境㈱	大栄環境㈱	管理型埋立	兵庫県三木市		
			・配管ダクトバックン							
・旧ごみフレキシブルボード	・マンホールガスケット									
・旧粗大・旧ごみ大平板	・現ごみアスロック									
特別管理産業廃棄物	汚泥	ダイオキシン類濃度 100pg-TEQ/Lを超えるもの 又は 重金属類産業廃棄物埋立基準を超えるもの	・灯油洗い水	200ℓドラム缶 トラック積み(シート掛)	関西環境建設㈱	関西環境建設㈱	コンクリート固化 ↓ 管理型埋立	神戸市西区		
			・除染水処理装置砂ろ過器ろ材							
			・ダイオキシン類除染水※分析による							
			廃酸	ダイオキシン類濃度 100pg-TEQ/Lを超えるもの 又は 重金属類産業廃棄物埋立基準を超えるもの 又は pH2.0未満	・ポリ鉄	ポリタンク トラック積み(シート掛)	大栄環境㈱	㈱GE	焼却 ↓ 焼成⇒再生販売 混連造粒⇒土木資材 管理型埋立	大阪府堺市
					・塩酸					
			廃アルカリ	ダイオキシン類濃度 100pg-TEQ/Lを超えるもの 又は 重金属類産業廃棄物埋立基準を超えるもの 又は pH12.5超	・苛性ソーダ	ポリタンク トラック積み(シート掛)	大栄環境㈱	㈱GE	焼却 ↓ 焼成⇒再生販売 混連造粒⇒土木資材 管理型埋立	大阪府堺市
	・アンモニア液									
	廃石綿等	重量で0.1%を超える石綿を含有するもの (飛散性のもの)	・屋根折板裏断熱材	透明ビニル0.15mm又はフィル ム梱包 (二重梱包) トラック積み(シート掛)	大栄環境㈱	三重中央開発㈱	管理型埋立	三重県伊賀市		
			・配管エルボ保温材							
	廃PCB等	低濃度 ・PCB濃度が0.5mg/kgを超え～5,000mg/kg以下の廃 棄物	・変圧器	専用オイルバン トラック積み(シート掛)	三光㈱	三光㈱	焼却無害化 ↓ 管理型埋立 有価金属売却	鳥取県境港市		
			・旧ごみ内部分井リシン							
	ばいじん	ダイオキシン類濃度 3ng-TEQ/g を超えるもの 又は 重金属類産業廃棄物埋立基準を超えるもの	・現ごみバグフィルタろ布	内袋付フレコン (中身はビニル袋詰め) トラック積み(シート掛)	大栄環境㈱	㈱クリーンステージ	ガス化熔融	大阪府和泉市		
・現ごみボイラ内断熱材										
一般廃棄物	焼却残渣 (飛灰・主灰)	ダイオキシン類濃度 3ng-TEQ/g 以下 かつ 重金属類産業廃棄物埋立基準以下	・残留灰	内袋付フレコン (中身はビニル袋又は土のう袋詰め) ワイングトラック又は トラック積み(シート掛)	大栄環境㈱	三重中央開発㈱	焼却処理 ※焼成後の副産物は 土木資材として活用	三重県伊賀市		
	汚泥	ダイオキシン類濃度 3ng-TEQ/g 以下 かつ 重金属類産業廃棄物埋立基準以下	・ダイオキシン類除染水※分析による							
特別管理一般廃棄物	焼却残渣 (飛灰・主灰)	ダイオキシン類濃度 3ng-TEQ/g を超えるもの 又は 重金属類産業廃棄物埋立基準を超えるもの	・残留灰	内袋付フレコン (中身はビニル袋又は土のう袋詰め) ワイングトラック又は トラック積み(シート掛)	大栄環境㈱	三重中央開発㈱	【10ng-TEQ/g未満】： 焼却処理 ※焼成後の副産物は 土木資材として活用 【10ng-TEQ/g以上】： シオメルト処理 ※処理後残さは埋立処分	三重県伊賀市		
	汚泥	ダイオキシン類濃度 3ng-TEQ/g を超えるもの 又は 重金属類産業廃棄物埋立基準を超えるもの	・ダイオキシン類除染水※分析による							
汚染土	土対法14条指定区域		・掘削・杭撤去・杭打時	トラック積み(シート掛)	㈱セーフティアイランド	㈱セーフティアイランド	浄化 ↓ 再生	神戸市東灘区		