

別表第2（第2条関係）

指定ごみ袋の種類		「燃やさないごみ」（家庭用）		
形状		「平袋」又はU形袋（ガセット・ベロ付き）		
容量		45リットル	30リットル	15リットル
大きさ	平袋	縦 800mm 横 650mm 許容範囲（50mm 程度）	縦 700mm 横 500mm 許容範囲（50mm 程度）	縦 550mm 横 450mm 許容範囲（50mm 程度）
	U形袋	U形袋（ガセット・ベロ付き）の大きさは、別図「1-1」のとおりとする。		
厚さ		0.025mm 以上 ※引張強度 11.8MPa（120kgf/m ² ）以上		
袋の材質		<ul style="list-style-type: none"> ・低密度ポリエチレン ・カドミウム、鉛、水銀、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まない。 ・バイオマスの使用は可とする（ただし、炭酸カルシウムの使用は不可）。 		
袋の色		・無色透明		
文字色		<ul style="list-style-type: none"> ・深緑色（片面1色印刷、参考色番号：日塗工 K45-30L） ・インクには、カドミウム、鉛、水銀、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まない。 ・印刷面のインクのはく離については、JIS規格の基準に適合していること。 		
指定ごみ袋への表示内容		<ul style="list-style-type: none"> ・別図「2-1」、「2-2」及び「2-3」のとおりとする。 ・文字の書体、大きさ、バランス、レイアウト等は、別図「2-1」、「2-2」及び「2-3」のバランスに従うこと。 ・ごみ袋のデザインは、ドロステ効果の雰囲気が保たれていること。 		
製袋加工精度	シール状態	JIS規格の基準に適合していること。		
	開口性	切り口を軽く左右に滑らすと簡単に開口すること。		
	外観	均質で、泡、むら、しわ、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホール等の仕様上有害な欠点がなく、かつ、形状が均整で、切断部等の仕上げが良好で、印刷むら等が目立たないこと。		
	臭い	袋の内外面に異臭又は悪臭がしないこと。		
外装袋の材質等		<ul style="list-style-type: none"> ・材質は、ポリプロピレン又はポリエチレンとする。 ・カドミウム、鉛、水銀、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まない。 ・色及び大きさは、指定しない。 ・上部及び下部については、外装袋を持った際に中の指定ごみ袋が落ちない程度のヒートシールの強さとする。 ・指定ごみ袋は、1枚ごとに容易に取り出せるように折りたたんで外装袋に収納し、外装袋にはミシン目を入れた取り出し口を入れること。 		
外装袋の表示内容等		<ul style="list-style-type: none"> ・表示内容は、別図「1-5」を参考にすること。 ・表示内容が容易に読み取れるように表示すること。 ・「高砂市」、「指定ごみ袋」、「家庭用」、「袋の形状」、「ごみの種類」、「袋のサイズ」及び「入り枚数」は大きく表示すること。 ・文字の字体及びレイアウトは問わない。 ・QRコードは、容易に読み取れる色及び大きさにすること。 		
その他		家庭用品品質表示法及び日本産業規格を参考にすること。		